

Ofenvergleich

Lfd #	Hersteller	Modell	Temp. Max [°C]	Leistung [Watt]	Innenmaße [mm]			Volumen lt. Hersteller [Liter]	Grundfläche [cm²]	Innenfläche [cm²]	Volumen ohne Bodenplatte [Liter]	Volumen mit Bodenplatte [Liter]	Leistung [Watt/cm² Grundfläche]	Wandbelastung [Watt/cm² Innenfläche]	Raumbelastung ohne Bodenplatte [Watt/cm³]	Raumbelastung mit Bodenplatte [Watt/cm³]
					Breite	Tiefe	Höhe									
1	Naber	L 3/11 B 410	1100	1200	160	140	100	3	224	1048	2,240	2,240	5,36	1,15	0,54	0,54
2	Naber	L 5/11 B 410	1100	2400	200	170	130	5	340	1642	4,420	4,420	7,06	1,46	0,54	0,54
3	Naber	L 9/11 B 410	1100	3000	230	240	170	9	552	2702	9,384	9,384	5,43	1,11	0,32	0,32
4	Efco	Efco 110	1000	900	120	130	70	1,1	156	662	1,092	1,092	5,77	1,36	0,82	0,82
5	Efco	Efco 135	1100	1200	140	155	90	1,95	217	965	1,953	1,953	5,53	1,24	0,61	0,61
6	Efco	Efco 150	1100	1200	160	195	85	2,45	312	1227,5	2,652	2,652	3,85	0,98	0,45	0,45
7	Efco	Efco 180	1100	2000	190	225	115	4,65	427,5	1809,5	4,916	4,916	4,68	1,11	0,41	0,41
8	Efco	Efco 180L	1100	2400	190	340	115	7	646	2511	7,429	7,429	3,72	0,96	0,32	0,32
9	Uhlig	U 5	920	950	120	130	70	1,1	156	662	1,092	1,092	6,09	1,44	0,87	0,87
10	Uhlig	U 5 P	920	950	120	130	70	1,1	156	662	1,092	1,092	6,09	1,44	0,87	0,87
11	Uhlig	U 15	1000	950	130	130	75	1,27	169	728	1,268	1,268	5,62	1,30	0,75	0,75
12	Uhlig	U 24	1100	1270	155	170	95	4,5	263,5	1144,5	2,503	2,503	4,82	1,11	0,51	0,51
13	Uhlig	U 92	1200	3000	200	210	200	8,4	420	2480	8,400	8,400	7,14	1,21	0,36	0,36
14	Uhlig	U 92/008	1200	3000	200	210	210	8,4	420	2562	8,820	8,820	7,14	1,17	0,34	0,34
15	Uhlig	U 92/010	1200	3000	200	210	200	8,4	420	2480	8,400	8,400	7,14	1,21	0,36	0,36
16	ROHDE	ME65/13	1300	20000	350	750	250	65	2625	10750	65,625	65,625	7,62	1,86	0,30	0,30
17	Arnold Schröder	ASM 10	1300	2500	250	250	120	7,5	625	2450	7,500	7,500	4,00	1,02	0,33	0,33
18	Arnold Schröder	ASM 20	1300	6000	250	350	200	17,5	875	4150	17,500	17,500	6,86	1,45	0,34	0,34
19	Arnold Schröder	ASM 30	1300	7000	250	500	200	25	1250	5500	25,000	25,000	5,60	1,27	0,28	0,28
20	Arnold Schröder	ASM 50	1300	13000	350	500	250	44	1750	7750	43,750	43,750	7,43	1,68	0,30	0,30
21	Arnold Schröder	ASM 70	1300	20000	350	750	250	66	2625	10750	65,625	65,625	7,62	1,86	0,30	0,30
22	Arnold Schröder	ASM 90	1300	22000	350	1000	250	87,5	3500	13750	87,500	87,500	6,29	1,60	0,25	0,25
23	HERAEUS	MR 170	1000	3000	170	300	90	3,8	510	1866	4,590	4,590	5,88	1,61	0,65	0,65
24	HERAEUS	MR 260	1150	8000	260	450	160		1170	4612	18,720	18,720	6,84	1,73	0,43	0,43
25	SKR	Brennraum#1	1050	3550	244	372	122	11,07	987,04	3318,4	12,042	11,442	3,60	1,07	0,29	0,31
		Brennraum#2			124	64	122	0,96	79,36							